

**MODELO BOX/P LOUVER**

- Luminaria tipo, plafón para aplicar en cielorraso
- Cuerpo construido en acero esmaltado
- Terminales en ABS
- Opcion con louver o Acrilico opal
- Armado con equipo y lámpara
- Opcional armado con equipo autónomo de emergencia.

- Modelos

2G11 2x36w  
2G11 3x36w  
2G11 4x36w  
G24D3 2x26w


Medida: L:470 x A:305 x H:90mm  
Medida: L:470 x A:407 x H:90mm  
Medida: L:610 x A:610 x H:90mm  
Medida: L:272 x A:272 x H:90mm



**CUADRO TECNICO**

**FOTOMETRÍA**

**COD-226**




Flujo 3600,00 lm  
Máximo 331,19 cd/klm  
Posición  $\alpha=0,00^\circ$   $\omega=25,00^\circ$   
Eficiencia 58,95%  
Bianchifluo

Alpha	G=0°	Beta	med	med
0,0°	43,0°	0,0°	klm	lm
1,00	1038	0,0	3600	3600
2,00	259	12,0	1115	391
3,00	115	24,0	49	33
4,00	49	36,0	21	21
5,00	21	48,0		

**FOTOMETRÍA**

**CXD-436**




Flujo 11600,00 lm  
Máximo 324,22 cd/klm  
Posición  $\alpha=0,00^\circ$   $\omega=25,00^\circ$   
Eficiencia 61,94%  
Bianchifluo

Alpha	G=0°	Beta	med	med
0,0°	43,0°	0,0°	klm	lm
1,00	3421	0,0	11600	11600
2,00	855	12,0	380	188
3,00	380	24,0	156	106
4,00	156	36,0	68	48
5,00	68	48,0		

**FOTOMETRÍA**

**CXD-336**



Flujo 8700,00 lm  
Máximo 330,76 cd/klm  
Posición  $\alpha=0,00^\circ$   $\omega=25,00^\circ$   
Eficiencia 55,05%  
Bianchifluo

Alpha	G=0°	Beta	med	med
0,0°	43,0°	0,0°	klm	lm
1,00	2624	0,0	8700	8700
2,00	657	12,0	212	136
3,00	292	24,0	94	76
4,00	134	36,0	55	41
5,00	55	48,0		



LAMPARA	Bajo consumo	2G11/G24D3
---------	--------------	------------

**GRAFICO**

