



## MODELO LINE WALL LED

- Luminaria para embutir en piso o aplicar en pared para iluminación arquitectural o de destaque.
- Cuerpo construido en aluminio extruido. Tapas laterales de cierre en inyección de aluminio, con juntas de estanqueidad en silicona.
- Cristal templado transparente de espesor 5.5 mm esmerilado.
- Se provee con prensa cables en nylon de alta calidad.
- Tornillería de acero inoxidable.
- CRI >80 Y Grado de apertura de 25° a 45°
- Protección IP 67.
- Fuente integrada al cuerpo del artefacto.
- Para lampara led




Modelos:

8x2w 3000k/azuL	L: 500 x A: 53 x H: 70 mm
16x2w RGB	L: 500 x A: 53 x H: 70 mm

## CUADRO TECNICO

### FOTOMETRÍA

#### EX.072 (POLAR)



FLUJO 1800.00 LM  
MÁXIMO 5123.62 CD/KLM  
POSICIÓN C=180.00 G=5.00  
EFICIENCIA 111.62%  
ASIMÉTRICO

1000MM x 70MM  
Semiplanos C  
180 90 270

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

LAMPARA	LED	24x1w
---------	-----	-------

## GRAFICO

